

# Rapid Freeze® Ambiente alto- Enfriado por Aire

Unidades de condensación AC - 50 hz

LAS MEJORES SOLUCIONES DESDE 1912

## HOWE Comprobado. La mejor opción.™



Modelo HA52-A-R404A-2



¡HECHO EN EE.UU.!

Las unidades de condensación han sido dimensionadas y configuradas para adecuarse a las máquinas generadoras de hojuelas de hielo Rapid Freeze de Howe. Las unidades están diseñadas para obtener una excelente calidad, confiabilidad y larga vida. Ofrecen gran durabilidad y eficiencia energética y ofrecen un alto grado de flexibilidad a una amplia gama de usos industriales.

### Características estándar

- Compresores Copeland Discus de alta eficiencia con aceite POE.
- Motores del ventilador del condensador con cojinete de bolas con protección térmica y lubricación permanente.
- Los controles eléctricos que incluye el contactor del compresor y el cableado de interconexión de la máquina de hielo están ubicados en una caja de control de fácil acceso y cubierta abatible.
- Sistema de control de la presión de agua.
- Eliminadores de vibración de succión y líquido. Indicador visual del nivel de líquido y filtro deshidratador de la línea de líquido.

### Características especiales



- Puntos de contacto para conectar con el panel de control de la máquina de hielo y monitorear la baja presión de aceite, alta presión de descarga, baja presión de succión (bombeo de vacío) y las condiciones de funcionamiento del compresor.
- Acumulador de succión.
- Separador de aceite con línea de retorno de aceite.
- Interruptores separados de control de presión alta y presión baja.
- Calentador y aislamiento térmico en receptor (estándar amb., no incluido en las unidades medianas).

### Características opcionales


- Bobinas del condensador recubiertas para ambientes hostiles.

### VISTA LATERAL

### VISTAS FINALES



SIDE



BACK (COIL)

### INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE CONDENSACIÓN

MODELO	DIMENSIONES Pulgadas			Centímetros			TAMAÑOS DE LAS CONEXIONES		PESO DE ENVÍO	
	W	L	H	W	L	H	SUCCIÓN	LÍQUIDO	LBS	KG
HA52-A-R4**A-2	55	44-3/4	167-3/8	139.7	113.7	425.1	2-1/8	1-1/8	2515	1143
**= 04 para R-404A, 48 para R-448A										

### ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS DEL MODELO R-404A

VOLTAJE	MODELO	COMPRESOR (CADA UNO)				MOTORES DEL VENTILADOR DEL CONDENSADOR		UNIDAD		
		MEG	#	RLA	LRA	CANTIDAD	FLA (FACH)	AMPERES	MCA	MOP
380/3/50	HA52-A-R404A-2	C	1	47.8	235	2	9.8	67.4	84.25	130
El acumulador de succión está incluido en la unidad de condensación equipada por Howe.										